

Struktura bazy danych MySQL

Struktura tabeli dla tabeli calc_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
symbol	varchar(5)	Nie	
type	tinyint(1)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli calc_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
symbol	varchar(5)	Nie	
type	tinyint(1)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli calc_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
descript	text	Tak	NULL
limit_cost	double	Nie	
limit_vat	double	Tak	NULL
group_id	int(11)	Nie	0
source_cost	text	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
gr_type	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli calc_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	

name	varchar(200)	Nie	
descript	text	Tak	NULL
limit_cost	double	Nie	
limit_vat	double	Tak	NULL
group_id	int(11)	Nie	0
source_cost	text	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
gr_type	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli calc_items

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
item	text	Tak	NULL
cost	double	Nie	
descript	text	Tak	NULL
source	text	Tak	NULL
op_date	date	Tak	NULL
unit	tinytext	Tak	NULL
unit_num	int(11)	Tak	NULL
unit_cost	double	Tak	NULL
vat	int(11)	Tak	NULL
cost_vat	double	Tak	NULL
group_id	int(11)	Nie	0
source_cost	text	Tak	NULL
item_type	tinyint(1)	Tak	1
pay_deadline	date	Tak	NULL
pay_date	date	Tak	NULL
checked	date	Tak	NULL
issue	int(11)	Nie	0
category_id	int(11)	Nie	0
task_id	int(11)	Nie	0
org_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli calc_items

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
item	text	Tak	NULL
cost	double	Nie	
descript	text	Tak	NULL
source	text	Tak	NULL
op_date	date	Tak	NULL
unit	tinytext	Tak	NULL
unit_num	int(11)	Tak	NULL
unit_cost	double	Tak	NULL

vat	int(11)	Tak	NULL
cost_vat	double	Tak	NULL
group_id	int(11)	Nie	0
source_cost	text	Tak	NULL
item_type	tinyint(1)	Tak	1
pay_deadline	date	Tak	NULL
pay_date	date	Tak	NULL
checked	date	Tak	NULL
issue	int(11)	Nie	0
category_id	int(11)	Nie	0
task_id	int(11)	Nie	0
org_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli calc_sources

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
descript	text	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli calc_sources

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
descript	text	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli comments

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	varchar(255)	Nie	
content	text	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
update_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00

Struktura tabeli dla tabeli comments

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	varchar(255)	Nie	
content	text	Nie	

creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
update_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00

Struktura tabeli dla tabeli countries

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	char(2)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
iso_name	varchar(100)	Nie	
active	tinyint(1)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli countries

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	char(2)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
iso_name	varchar(100)	Nie	
active	tinyint(1)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli districts

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(40)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli districts

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(40)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli docs

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
type	varchar(100)	Nie	
upload_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
title	varchar(255)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
sender_id	int(11)	Nie	0
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
group_id	int(11)	Tak	0
group_pos	int(11)	Nie	0
content	longblob	Tak	NULL
control_rights	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli docs

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
type	varchar(100)	Nie	

upload_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
title	varchar(255)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
sender_id	int(11)	Nie	0
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
group_id	int(11)	Tak	0
group_pos	int(11)	Nie	0
content	longblob	Tak	NULL
control_rights	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli docs_comments_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
doc_id	int(11)	Nie	
comment_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli docs_comments_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
doc_id	int(11)	Nie	
comment_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli docs_rights

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
user_id	int(11)	Nie	
doc_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli docs_rights

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
user_id	int(11)	Nie	
doc_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli doc_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(150)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
creator_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Tak	NULL
pos	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli doc_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(150)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
creator_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Tak	NULL
pos	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli forum

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
user_id	int(11)	Nie	0
parent_id	int(11)	Nie	0
content	text	Nie	
pub_date	date	Nie	0000-00-00
header	varchar(200)	Tak	NULL
pub_time	time	Nie	00:00:00

Struktura tabeli dla tabeli forum

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
user_id	int(11)	Nie	0
parent_id	int(11)	Nie	0
content	text	Nie	
pub_date	date	Nie	0000-00-00
header	varchar(200)	Tak	NULL
pub_time	time	Nie	00:00:00

Struktura tabeli dla tabeli forum_important

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
forum_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli forum_important

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
forum_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli forum_read

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
forum_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli forum_read

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
forum_id	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli images

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	

gallery_id	int(11)	Tak	NULL
author	varchar(255)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
upload_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
pos	int(11)	Nie	0
type	varchar(100)	Nie	
filename	varchar(100)	Nie	
is_main	enum('Y', 'N')	Tak	N
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
server_name	varchar(30)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli images

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
gallery_id	int(11)	Tak	NULL
author	varchar(255)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
upload_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
pos	int(11)	Nie	0
type	varchar(100)	Nie	
filename	varchar(100)	Nie	
is_main	enum('Y', 'N')	Tak	N
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
server_name	varchar(30)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli mailing_lists

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
control_options	tinyint(1)	Tak	1
pr_id	int(11)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mailing_lists

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
control_options	tinyint(1)	Tak	1
pr_id	int(11)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mailing_list_org_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
list_id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	
mail_send	tinyint(1)	Tak	0
mail_send_conf	tinyint(1)	Tak	0
label_gen	tinyint(1)	Tak	0
label_gen_conf	tinyint(1)	Tak	0
receive_conf	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mailing_list_org_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
list_id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	
mail_send	tinyint(1)	Tak	0
mail_send_conf	tinyint(1)	Tak	0
label_gen	tinyint(1)	Tak	0
label_gen_conf	tinyint(1)	Tak	0
receive_conf	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mailing_list_person_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
list_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
mail_send	tinyint(1)	Tak	0
mail_send_conf	tinyint(1)	Tak	0
label_gen	tinyint(1)	Tak	0
label_gen_conf	tinyint(1)	Tak	0
receive_conf	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mailing_list_person_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
list_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
mail_send	tinyint(1)	Tak	0
mail_send_conf	tinyint(1)	Tak	0
label_gen	tinyint(1)	Tak	0
label_gen_conf	tinyint(1)	Tak	0
receive_conf	tinyint(1)	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli mail_mess

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	text	Nie	
content	longtext	Tak	NULL

send	tinyint(1)	Tak	0
send_time	datetime	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Tak	0
type_id	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli mail_mess

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	text	Nie	
content	longtext	Tak	NULL
send	tinyint(1)	Tak	0
send_time	datetime	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Tak	0
type_id	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli mail_mess_adr

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
mess_id	int(11)	Nie	
adr_id	int(11)	Nie	
adr_type	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli mail_mess_adr

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
mess_id	int(11)	Nie	
adr_id	int(11)	Nie	
adr_type	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli organizations

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
address	varchar(150)	Tak	NULL
address_cor	varchar(150)	Tak	NULL
www	varchar(100)	Tak	NULL
email	text	Tak	NULL
phone	varchar(16)	Tak	NULL
status_code	int(11)	Tak	0
important	enum('Y', 'N')	Tak	N
public_descript	text	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL

creation_time	datetime	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
city	varchar(200)	Tak	NULL
postcode	varchar(40)	Tak	NULL
district_id	int(11)	Tak	NULL
country_id	char(2)	Tak	NULL
fax	varchar(100)	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
city_district_id	int(11)	Tak	0
long_name1	varchar(200)	Tak	NULL
long_name2	varchar(200)	Tak	NULL
long_name3	varchar(200)	Tak	NULL
long_name4	varchar(200)	Tak	NULL
dyr_rekt_name	text	Tak	NULL
mailing_name	text	Tak	NULL
school_type	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli organizations

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
address	varchar(150)	Tak	NULL
address_cor	varchar(150)	Tak	NULL
www	varchar(100)	Tak	NULL
email	text	Tak	NULL
phone	varchar(16)	Tak	NULL
status_code	int(11)	Tak	0
important	enum('Y', 'N')	Tak	N
public_descript	text	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL
creation_time	datetime	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
city	varchar(200)	Tak	NULL
postcode	varchar(40)	Tak	NULL
district_id	int(11)	Tak	NULL
country_id	char(2)	Tak	NULL
fax	varchar(100)	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
city_district_id	int(11)	Tak	0
long_name1	varchar(200)	Tak	NULL
long_name2	varchar(200)	Tak	NULL
long_name3	varchar(200)	Tak	NULL
long_name4	varchar(200)	Tak	NULL
dyr_rekt_name	text	Tak	NULL
mailing_name	text	Tak	NULL
school_type	int(11)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli organizations_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
sort_index	blob	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli organizations_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
sort_index	blob	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli organizations_categories_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli organizations_categories_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli org_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli org_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli persons

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
f_name	varchar(100)	Nie	
l_name	varchar(100)	Nie	
title	varchar(100)	Tak	NULL
function	varchar(100)	Tak	NULL
status_code	int(10)	Nie	0
mail	varchar(80)	Tak	NULL
h_phone	varchar(30)	Tak	NULL
w_phone	varchar(30)	Tak	NULL
s_phone	varchar(30)	Tak	NULL
fax	varchar(16)	Tak	NULL
address	varchar(80)	Tak	NULL
line1	varchar(200)	Tak	NULL
line2	varchar(200)	Tak	NULL
line3	varchar(200)	Tak	NULL
line4	varchar(200)	Tak	NULL
line5	varchar(200)	Tak	NULL
line6	varchar(200)	Tak	NULL
org_id	int(11)	Tak	NULL
public_descript	text	Tak	NULL
skype	varchar(100)	Tak	NULL
gg	varchar(12)	Tak	NULL
www	varchar(200)	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
city	varchar(200)	Tak	NULL
postcode	varchar(40)	Tak	NULL
district_id	varchar(40)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
country_id	varchar(2)	Tak	NULL
label_with_org_data	tinyint(1)	Tak	0
image_id	int(11)	Tak	NULL
in_tasks	tinyint(1)	Tak	0
pesel	blob	Tak	NULL
sex	int(11)	Tak	NULL
dane_osobowe_zgod	tinyint(1)	Tak	0
a			
dane_osobowe_zgod	date	Tak	NULL
a_date			
parents_name	varchar(255)	Tak	NULL
address_cor	varchar(80)	Tak	NULL
postcode_cor	varchar(40)	Tak	NULL
city_cor	varchar(200)	Tak	NULL
house_number	varchar(50)	Tak	NULL
local_number	varchar(50)	Tak	NULL
house_number_cor	varchar(50)	Tak	NULL

local_number_cor	varchar(50)	Tak	NULL
is_actual_styp	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli persons

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
f_name	varchar(100)	Nie	
l_name	varchar(100)	Nie	
title	varchar(100)	Tak	NULL
function	varchar(100)	Tak	NULL
status_code	int(10)	Nie	0
mail	varchar(80)	Tak	NULL
h_phone	varchar(30)	Tak	NULL
w_phone	varchar(30)	Tak	NULL
s_phone	varchar(30)	Tak	NULL
fax	varchar(16)	Tak	NULL
address	varchar(80)	Tak	NULL
line1	varchar(200)	Tak	NULL
line2	varchar(200)	Tak	NULL
line3	varchar(200)	Tak	NULL
line4	varchar(200)	Tak	NULL
line5	varchar(200)	Tak	NULL
line6	varchar(200)	Tak	NULL
org_id	int(11)	Tak	NULL
public_descript	text	Tak	NULL
skype	varchar(100)	Tak	NULL
gg	varchar(12)	Tak	NULL
www	varchar(200)	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
city	varchar(200)	Tak	NULL
postcode	varchar(40)	Tak	NULL
district_id	varchar(40)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
sort_index	blob	Tak	NULL
country_id	varchar(2)	Tak	NULL
label_with_org_data	tinyint(1)	Tak	0
image_id	int(11)	Tak	NULL
in_tasks	tinyint(1)	Tak	0
pesel	blob	Tak	NULL
sex	int(11)	Tak	NULL
dane_osobowe_zgod	tinyint(1)	Tak	0
a			
dane_osobowe_zgod	date	Tak	NULL
a_date			
parents_name	varchar(255)	Tak	NULL
address_cor	varchar(80)	Tak	NULL
postcode_cor	varchar(40)	Tak	NULL
city_cor	varchar(200)	Tak	NULL

house_number	varchar(50)	Tak	NULL
local_number	varchar(50)	Tak	NULL
house_number_cor	varchar(50)	Tak	NULL
local_number_cor	varchar(50)	Tak	NULL
is_actual_styp	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli persons_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
sort_index	blob	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli persons_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
sort_index	blob	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli persons_categories_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli persons_categories_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli person_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
creator_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Tak	NULL
pos	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli person_groups

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
---------	-----	------	---------------------

id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	0
creator_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Tak	NULL
pos	int(11)	Tak	1

Struktura tabeli dla tabeli places

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
status_code	int(11)	Nie	0
sort_index	blob	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli places

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(255)	Nie	
status_code	int(11)	Nie	0
sort_index	blob	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli program_events

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	time	Tak	NULL
end_time	time	Tak	NULL
name	varchar(255)	Nie	
place_id	int(11)	Nie	0
descript	text	Nie	
day_id	int(11)	Nie	0
start_date	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
is_main_event	enum('Y', 'N')	Tak	N
creation_time	datetime	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Tak	0
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli program_events

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	time	Tak	NULL
end_time	time	Tak	NULL
name	varchar(255)	Nie	
place_id	int(11)	Nie	0
descript	text	Nie	
day_id	int(11)	Nie	0
start_date	date	Nie	

creation_user_id	int(11)	Nie	
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
is_main_event	enum('Y', 'N')	Tak	N
creation_time	datetime	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Tak	0
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli projects

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
time_type	int(10)	Nie	0
place	text	Tak	NULL
mode	enum('P', 'R', 'W', 'G')	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL
finance	text	Tak	NULL
task_mode	enum('O', 'S')	Tak	NULL
editor_id	int(11)	Nie	0
add_date	date	Nie	0000-00-00
public_descript	text	Tak	NULL
pd_status	enum('W', 'C')	Tak	W
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
group_id	int(11)	Nie	0
important	enum('Y', 'N')	Tak	N
report_descript	text	Tak	NULL
creation_time	datetime	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
online	tinyint(1)	Tak	0
rights	varchar(100)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli projects

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
time_type	int(10)	Nie	0
place	text	Tak	NULL
mode	enum('P', 'R', 'W', 'G')	Tak	NULL
descript	text	Tak	NULL
finance	text	Tak	NULL
task_mode	enum('O', 'S')	Tak	NULL

editor_id	int(11)	Nie	0
add_date	date	Nie	0000-00-00
public_descript	text	Tak	NULL
pd_status	enum('W', 'C')	Tak	W
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
group_id	int(11)	Nie	0
important	enum('Y', 'N')	Tak	N
report_descript	text	Tak	NULL
creation_time	datetime	Tak	NULL
creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
update_time	datetime	Tak	NULL
online	tinyint(1)	Tak	0
rights	varchar(100)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli pr_org_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
org_id	int(10)	Nie	0
pr_id	int(10)	Nie	0
status_code	int(10)	Nie	0
status_descript	varchar(200)	Tak	NULL
group_id	int(11)	Tak	0
comment	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli pr_org_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
org_id	int(10)	Nie	0
pr_id	int(10)	Nie	0
status_code	int(10)	Nie	0
status_descript	varchar(200)	Tak	NULL
group_id	int(11)	Tak	0
comment	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli pr_per_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	
pr_id	int(10)	Nie	0
per_id	int(10)	Nie	0
status_code	int(10)	Nie	0
status_descript	varchar(100)	Tak	NULL
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
group_id	int(11)	Tak	0
group_pos	int(11)	Tak	1
comment	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli pr_per_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(10)	Nie	

pr_id	int(10)	Nie	0
per_id	int(10)	Nie	0
status_code	int(10)	Nie	0
status_descript	varchar(100)	Tak	NULL
online	enum('Y', 'N')	Tak	N
group_id	int(11)	Tak	0
group_pos	int(11)	Tak	1
comment	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli pr_rights

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
user_id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	
rights	varchar(100)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli pr_rights

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
user_id	int(11)	Nie	
pr_id	int(11)	Nie	
rights	varchar(100)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli renum_apps_20120801

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
old_app_number	varchar(255)	Nie	
new_app_number	varchar(255)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli renum_apps_20120801

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
old_app_number	varchar(255)	Nie	
new_app_number	varchar(255)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli sessions

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
http_user_agent	varchar(255)	Nie	
remote_addr	varchar(15)	Nie	
remote_host	varchar(100)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
log_id	varchar(32)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli sessions

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00

http_user_agent	varchar(255)	Nie	
remote_addr	varchar(15)	Nie	
remote_host	varchar(100)	Nie	
user_id	int(11)	Nie	0
log_id	varchar(32)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli sessions_count

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
d	int(11)	Nie	
m	int(11)	Nie	
y	int(11)	Nie	
ses_num	int(11)	Nie	
click_num	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli sessions_count

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
d	int(11)	Nie	
m	int(11)	Nie	
y	int(11)	Nie	
ses_num	int(11)	Nie	
click_num	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli sessions_data

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
ses_id	int(11)	Nie	0
module	varchar(20)	Nie	
param	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli sessions_data

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
ses_id	int(11)	Nie	0
module	varchar(20)	Nie	
param	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli stages

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
start_date	date	Nie	
end_date	date	Nie	
descript	text	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL

update_user_id	int(11)	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli stages

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
start_date	date	Nie	
end_date	date	Nie	
descript	text	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_activities

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Tak	NULL
name	text	Nie	
descript	text	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
type_id	int(11)	Nie	
comp_level_id	int(11)	Tak	NULL
comp_type_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_1	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_2	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_3	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_1	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_2	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_3	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_1	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_2	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_3	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_1	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_2	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_3	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_1	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_2	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_3	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_1	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_2	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_3	int(11)	Tak	NULL
ch_duze_zaangazowanie_1	int(11)	Tak	NULL

ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_2			
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_3			
copy	tinyint(1)	Nie	0
school_assoc_id	int(11)	Nie	0
participation_level_a	int(11)	Nie	0
ssoc_id			
points_range_id_4	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_5	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_4	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_5	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_4	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_5	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_4	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_5	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_4	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_5	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_4	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_5	int(11)	Tak	NULL
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_4			
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_5			

Struktura tabeli dla tabeli st_activities

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Tak	NULL
name	text	Nie	
descript	text	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
type_id	int(11)	Nie	
comp_level_id	int(11)	Tak	NULL
comp_type_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_1	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_2	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_3	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_1	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_2	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_3	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_1	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_2	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_3	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_1	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_2	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_3	int(11)	Tak	NULL

ch_niski_poziom_1	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_2	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_3	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_1	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_2	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_3	int(11)	Tak	NULL
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_1			
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_2			
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_3			
copy	tinyint(1)	Nie	0
school_assoc_id	int(11)	Nie	0
participation_level_a	int(11)	Nie	0
ssoc_id			
points_range_id_4	int(11)	Tak	NULL
points_range_id_5	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_4	int(11)	Tak	NULL
ch_minimalne_5	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_4	int(11)	Tak	NULL
ch_mala_liczba_5	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_4	int(11)	Tak	NULL
ch_lata_ubiegle_5	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_4	int(11)	Tak	NULL
ch_niski_poziom_5	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_4	int(11)	Tak	NULL
ch_konsekwencja_5	int(11)	Tak	NULL
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_4			
ch_duze_zaangazow	int(11)	Tak	NULL
anie_5			

Struktura tabeli dla tabeli st_activities_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	text	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_activities_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	text	Nie	
category_id	int(11)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0

creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_apps

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
number	varchar(100)	Nie	
mode	int(11)	Tak	1
school_category_id	int(11)	Nie	
app_period_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	
declare_person_type_id	int(11)	Nie	0
declare_person_id	int(11)	Tak	NULL
just	text	Tak	NULL
from	text	Tak	NULL
family_status_id	int(11)	Tak	NULL
family_num	int(11)	Tak	NULL
disability	tinyint(1)	Tak	NULL
disability_degree_id	int(11)	Tak	NULL
disability_descript	text	Tak	NULL
chronic_condition	tinyint(1)	Tak	NULL
chronic_condition_d	text	Tak	NULL
escript			
material_change_descript	text	Tak	NULL
step	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
was_grant	tinyint(1)	Nie	0
attach	longtext	Tak	NULL
mark_points	int(11)	Tak	NULL
income_points	int(11)	Tak	NULL
avg_income	double	Tak	NULL
status_info	text	Tak	NULL
eval1_points	int(11)	Tak	NULL
eval2_points	int(11)	Tak	NULL
eval3_points	int(11)	Tak	NULL
eval1_user_id	int(11)	Nie	0
eval2_user_id	int(11)	Nie	0
eval3_user_id	int(11)	Nie	0
eval1_start_date	date	Tak	NULL
eval2_start_date	date	Tak	NULL
eval3_start_date	date	Tak	NULL
eval1_comment	text	Tak	NULL
eval2_comment	text	Tak	NULL
eval3_comment	text	Tak	NULL

formal_comment	text	Tak	NULL
eval_points	double	Tak	NULL
stypendium	tinyint(1)	Nie	0
prev_id	int(11)	Nie	0
type_id	int(11)	Nie	0
modified	tinyint(1)	Nie	0
individual_consider_text		Tak	NULL
descript			
matura_year	int(11)	Nie	0
formal_comment_public	text	Tak	NULL
farm_income_modified_after	tinyint(1)	Nie	0
eval4_points	int(11)	Tak	NULL
eval5_points	int(11)	Tak	NULL
eval4_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval5_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval4_start_date	date	Tak	NULL
eval5_start_date	date	Tak	NULL
eval4_comment	text	Tak	NULL
eval5_comment	text	Tak	NULL
eval_points_prev	double	Tak	NULL
main_app_id	int(11)	Tak	NULL
is_newest	tinyint(1)	Nie	1
copy_creation_time	datetime	Tak	NULL
copy_creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_comment	text	Tak	NULL
temp_id	int(11)	Nie	
questions	text	Tak	NULL
studies_form	int(11)	Tak	NULL
matura_from_license	int(2)	Nie	0
income_change_info_commitment	tinyint(1)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_apps

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
number	varchar(100)	Nie	
mode	int(11)	Tak	1
school_category_id	int(11)	Nie	
app_period_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	
declare_person_type_id	int(11)	Nie	0
declare_person_id	int(11)	Tak	NULL
just	text	Tak	NULL
from	text	Tak	NULL
family_status_id	int(11)	Tak	NULL
family_num	int(11)	Tak	NULL
disability	tinyint(1)	Tak	NULL

disability_degree_id	int(11)	Tak	NULL
disability_descript	text	Tak	NULL
chronic_condition	tinyint(1)	Tak	NULL
chronic_condition_d	text	Tak	NULL
escript			
material_change_des	text	Tak	NULL
cript			
step	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
was_grant	tinyint(1)	Nie	0
attach	longtext	Tak	NULL
mark_points	int(11)	Tak	NULL
income_points	int(11)	Tak	NULL
avg_income	double	Tak	NULL
status_info	text	Tak	NULL
eval1_points	int(11)	Tak	NULL
eval2_points	int(11)	Tak	NULL
eval3_points	int(11)	Tak	NULL
eval1_user_id	int(11)	Nie	0
eval2_user_id	int(11)	Nie	0
eval3_user_id	int(11)	Nie	0
eval1_start_date	date	Tak	NULL
eval2_start_date	date	Tak	NULL
eval3_start_date	date	Tak	NULL
eval1_comment	text	Tak	NULL
eval2_comment	text	Tak	NULL
eval3_comment	text	Tak	NULL
formal_comment	text	Tak	NULL
eval_points	double	Tak	NULL
stypendium	tinyint(1)	Nie	0
prev_id	int(11)	Nie	0
type_id	int(11)	Nie	0
modified	tinyint(1)	Nie	0
individual_consider_	text	Tak	NULL
descript			
matura_year	int(11)	Nie	0
formal_comment_pu	text	Tak	NULL
blic			
farm_income_modifi	tinyint(1)	Nie	0
ed_after			
eval4_points	int(11)	Tak	NULL
eval5_points	int(11)	Tak	NULL
eval4_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval5_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval4_start_date	date	Tak	NULL
eval5_start_date	date	Tak	NULL
eval4_comment	text	Tak	NULL
eval5_comment	text	Tak	NULL

eval_points_prev	double	Tak	NULL
main_app_id	int(11)	Tak	NULL
is_newest	tinyint(1)	Nie	1
copy_creation_time	datetime	Tak	NULL
copy_creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_comment	text	Tak	NULL
temp_id	int(11)	Nie	
questions	text	Tak	NULL
studies_form	int(11)	Tak	NULL
matura_from_lic_og	int(2)	Nie	0
income_change_info_commitment	tinyint(1)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_apps_copy

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
number	varchar(100)	Nie	
mode	int(11)	Tak	1
school_category_id	int(11)	Nie	
app_period_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	
declare_person_type_id	int(11)	Nie	0
declare_person_id	int(11)	Tak	NULL
just	text	Tak	NULL
from	text	Tak	NULL
family_status_id	int(11)	Tak	NULL
family_num	int(11)	Tak	NULL
disability	tinyint(1)	Tak	NULL
disability_degree_id	int(11)	Tak	NULL
disability_descript	text	Tak	NULL
chronic_condition	tinyint(1)	Tak	NULL
chronic_condition_descript	text	Tak	NULL
material_change_descript	text	Tak	NULL
step	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
was_grant	tinyint(1)	Nie	0
attach	longtext	Tak	NULL
mark_points	int(11)	Tak	NULL
income_points	int(11)	Tak	NULL
avg_income	double	Tak	NULL
status_info	text	Tak	NULL
eval1_points	int(11)	Tak	NULL
eval2_points	int(11)	Tak	NULL
eval3_points	int(11)	Tak	NULL

eval1_user_id	int(11)	Nie	0
eval2_user_id	int(11)	Nie	0
eval3_user_id	int(11)	Nie	0
eval1_start_date	date	Tak	NULL
eval2_start_date	date	Tak	NULL
eval3_start_date	date	Tak	NULL
eval1_comment	text	Tak	NULL
eval2_comment	text	Tak	NULL
eval3_comment	text	Tak	NULL
formal_comment	text	Tak	NULL
eval_points	double	Tak	NULL
stypendium	tinyint(1)	Nie	0
prev_id	int(11)	Nie	0
type_id	int(11)	Nie	0
modified	tinyint(1)	Nie	0
individual_consider_text		Tak	NULL
descript			
matura_year	int(11)	Nie	0
formal_comment_pu	text	Tak	NULL
blic			
farm_income_modified_after	tinyint(1)	Nie	0
eval4_points	int(11)	Tak	NULL
eval5_points	int(11)	Tak	NULL
eval4_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval5_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval4_start_date	date	Tak	NULL
eval5_start_date	date	Tak	NULL
eval4_comment	text	Tak	NULL
eval5_comment	text	Tak	NULL
eval_points_prev	double	Tak	NULL
main_app_id	int(11)	Tak	NULL
is_newest	tinyint(1)	Nie	1
copy_creation_time	datetime	Tak	NULL
copy_creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_comment	text	Tak	NULL
temp_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_apps_copy

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
number	varchar(100)	Nie	
mode	int(11)	Tak	1
school_category_id	int(11)	Nie	
app_period_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	
declare_person_type_id	int(11)	Nie	0
declare_person_id	int(11)	Tak	NULL
just	text	Tak	NULL

from	text	Tak	NULL
family_status_id	int(11)	Tak	NULL
family_num	int(11)	Tak	NULL
disability	tinyint(1)	Tak	NULL
disability_degree_id	int(11)	Tak	NULL
disability_descript	text	Tak	NULL
chronic_condition	tinyint(1)	Tak	NULL
chronic_condition_d	text	Tak	NULL
escript			
material_change_des	text	Tak	NULL
cript			
step	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
was_grant	tinyint(1)	Nie	0
attach	longtext	Tak	NULL
mark_points	int(11)	Tak	NULL
income_points	int(11)	Tak	NULL
avg_income	double	Tak	NULL
status_info	text	Tak	NULL
eval1_points	int(11)	Tak	NULL
eval2_points	int(11)	Tak	NULL
eval3_points	int(11)	Tak	NULL
eval1_user_id	int(11)	Nie	0
eval2_user_id	int(11)	Nie	0
eval3_user_id	int(11)	Nie	0
eval1_start_date	date	Tak	NULL
eval2_start_date	date	Tak	NULL
eval3_start_date	date	Tak	NULL
eval1_comment	text	Tak	NULL
eval2_comment	text	Tak	NULL
eval3_comment	text	Tak	NULL
formal_comment	text	Tak	NULL
eval_points	double	Tak	NULL
stypendium	tinyint(1)	Nie	0
prev_id	int(11)	Nie	0
type_id	int(11)	Nie	0
modified	tinyint(1)	Nie	0
individual_consider_	text	Tak	NULL
descript			
matura_year	int(11)	Nie	0
formal_comment_pu	text	Tak	NULL
blic			
farm_income_modifi	tinyint(1)	Nie	0
ed_after			
eval4_points	int(11)	Tak	NULL
eval5_points	int(11)	Tak	NULL
eval4_user_id	int(11)	Tak	NULL
eval5_user_id	int(11)	Tak	NULL

eval4_start_date	date	Tak	NULL
eval5_start_date	date	Tak	NULL
eval4_comment	text	Tak	NULL
eval5_comment	text	Tak	NULL
eval_points_prev	double	Tak	NULL
main_app_id	int(11)	Tak	NULL
is_newest	tinyint(1)	Nie	1
copy_creation_time	datetime	Tak	NULL
copy_creation_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_comment	text	Tak	NULL
temp_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_apps_temp

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
eval_points	double	Nie	
eval1_points	int(11)	Nie	
eval2_points	int(11)	Nie	
eval3_points	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_apps_temp

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
eval_points	double	Nie	
eval1_points	int(11)	Nie	
eval2_points	int(11)	Nie	
eval3_points	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_app_periods

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
finance_year	int(11)	Nie	2007
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_table	text	Tak	NULL
mark_table	text	Tak	NULL
max_income	double	Nie	
budget_ucz	double	Tak	NULL
budget_stud	double	Tak	NULL
prev_period_id	int(11)	Nie	0
is_continuation	tinyint(1)	Nie	0
budget_all	double	Tak	NULL
year_budget	double	Nie	0
min_points	double	Tak	NULL
questions	text	Tak	NULL
new_period	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_app_periods

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
finance_year	int(11)	Nie	2007
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
income_table	text	Tak	NULL
mark_table	text	Tak	NULL
max_income	double	Nie	
budget_ucz	double	Tak	NULL
budget_stud	double	Tak	NULL
prev_period_id	int(11)	Nie	0
is_continuation	tinyint(1)	Nie	0
budget_all	double	Tak	NULL
year_budget	double	Nie	0
min_points	double	Tak	NULL
questions	text	Tak	NULL
new_period	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_app_school_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
school_id	varchar(45)	Nie	
marks_avg	float	Tak	NULL
behav_mark	int(11)	Tak	NULL
desc_mark	text	Tak	NULL
grad_mark	float	Tak	NULL
mat_avg	float	Tak	NULL
spec	varchar(200)	Tak	NULL
faculty	varchar(200)	Tak	NULL
studies_type_id	int(11)	Tak	NULL
pol_p	int(11)	Tak	NULL
pol_r	int(11)	Tak	NULL
second_lang_id	int(11)	Tak	NULL
slang_p	int(11)	Tak	NULL
slang_r	int(11)	Tak	NULL
second_subject_id	int(11)	Tak	NULL
ssub_p	int(11)	Tak	NULL
ssub_r	int(11)	Tak	NULL
main	tinyint(1)	Nie	
number	int(11)	Tak	NULL
magister	tinyint(1)	Nie	0
copy	tinyint(1)	Nie	0
mat_p	int(11)	Tak	NULL
first_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
first_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL

first_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
second_ad_subject_i	int(11)	Tak	NULL
d			
second_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
second_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
minority	int(11)	Tak	NULL
mat_r	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_app_school_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
school_id	varchar(45)	Nie	
marks_avg	float	Tak	NULL
behav_mark	int(11)	Tak	NULL
desc_mark	text	Tak	NULL
grad_mark	float	Tak	NULL
mat_avg	float	Tak	NULL
spec	varchar(200)	Tak	NULL
faculty	varchar(200)	Tak	NULL
studies_type_id	int(11)	Tak	NULL
pol_p	int(11)	Tak	NULL
pol_r	int(11)	Tak	NULL
second_lang_id	int(11)	Tak	NULL
slang_p	int(11)	Tak	NULL
slang_r	int(11)	Tak	NULL
second_subject_id	int(11)	Tak	NULL
ssub_p	int(11)	Tak	NULL
ssub_r	int(11)	Tak	NULL
main	tinyint(1)	Nie	
number	int(11)	Tak	NULL
magister	tinyint(1)	Nie	0
copy	tinyint(1)	Nie	0
mat_p	int(11)	Tak	NULL
first_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
first_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
first_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
second_ad_subject_i	int(11)	Tak	NULL
d			

second_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
second_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
third_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
minority	int(11)	Tak	NULL
mat_r	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
fourth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
fifth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_id	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_p	int(11)	Tak	NULL
sixth_ad_subject_r	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_candidates

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
school_category_id	int(11)	Nie	
quarter_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_candidates

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
school_category_id	int(11)	Nie	
quarter_id	int(11)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_declare_person_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	text	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_declare_person_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	text	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_income_changes

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
income	double	Nie	
change_by	int(11)	Nie	
change_person_id	int(11)	Nie	
change_time	varchar(200)	Nie	
change_descript	varchar(250)	Tak	NULL
reject_descript	varchar(250)	Tak	NULL
status	int(11)	Nie	
accept_reject_user_id	int(11)	Tak	NULL
accept_reject_time	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_income_changes

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
income	double	Nie	
change_by	int(11)	Nie	
change_person_id	int(11)	Nie	
change_time	varchar(200)	Nie	
change_descript	varchar(250)	Tak	NULL
reject_descript	varchar(250)	Tak	NULL
status	int(11)	Nie	
accept_reject_user_id	int(11)	Tak	NULL
accept_reject_time	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_matura_second_lang

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_matura_second_lang

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_matura_second_subject

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_matura_second_subject

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_messages

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
type_id	int(11)	Tak	NULL
header	text	Tak	NULL
content	text	Tak	NULL
footer	text	Tak	NULL
adresat_type_id	int(11)	Tak	NULL
okres_styp_id	int(11)	Tak	NULL
sended	int(11)	Nie	0
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
send_by	int(11)	Tak	NULL
send_date	date	Tak	NULL
mess_number	varchar(100)	Tak	NULL
mess_city	varchar(100)	Tak	NULL
mess_date	varchar(100)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_messages

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
type_id	int(11)	Tak	NULL
header	text	Tak	NULL
content	text	Tak	NULL
footer	text	Tak	NULL
adresat_type_id	int(11)	Tak	NULL
okres_styp_id	int(11)	Tak	NULL
sended	int(11)	Nie	0
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
send_by	int(11)	Tak	NULL
send_date	date	Tak	NULL
mess_number	varchar(100)	Tak	NULL
mess_city	varchar(100)	Tak	NULL
mess_date	varchar(100)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_in_send

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	varchar(200)	Nie	
mail	varchar(200)	Nie	
content	text	Nie	
message_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_in_send

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
title	varchar(200)	Nie	
mail	varchar(200)	Nie	
content	text	Nie	
message_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_projects_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
message_id	int(11)	Nie	
project_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_projects_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
message_id	int(11)	Nie	
project_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_school_cat_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
---------	-----	------	---------------------

message_id	int(11)	Nie
school_cat_id	int(11)	Nie

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_school_cat_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
message_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_skills_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
message_id	int(11)	Nie	
skill_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_messages_skills_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
message_id	int(11)	Nie	
skill_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_participation_level

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
project_id	int(11)	Tak	NULL
category_id	int(11)	Tak	NULL
type_id	int(11)	Tak	NULL
comp_level_id	int(11)	Tak	NULL
comp_type_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_participation_level

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
project_id	int(11)	Tak	NULL
category_id	int(11)	Tak	NULL
type_id	int(11)	Tak	NULL
comp_level_id	int(11)	Tak	NULL
comp_type_id	int(11)	Tak	NULL
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_period_category_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
school_category_id	int(11)	Nie	

app_period_id	int(11)	Nie	
recruitment_from	datetime	Tak	NULL
recruitment_to	datetime	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_period_category_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
school_category_id	int(11)	Nie	
app_period_id	int(11)	Nie	
recruitment_from	datetime	Tak	NULL
recruitment_to	datetime	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_period_school_info

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
cand_num	int(11)	Tak	NULL
stawki	text	Tak	NULL
increase	double	Nie	0
month_num	int(11)	Tak	NULL
budget	double	Tak	NULL
budget_used	double	Tak	0
blocked	tinyint(1)	Nie	0
budget_prolong	double	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli st_period_school_info

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
cand_num	int(11)	Tak	NULL
stawki	text	Tak	NULL
increase	double	Nie	0
month_num	int(11)	Tak	NULL
budget	double	Tak	NULL
budget_used	double	Tak	0
blocked	tinyint(1)	Nie	0
budget_prolong	double	Tak	0

Struktura tabeli dla tabeli st_persons_participation_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
participation_id	int(11)	Nie	
project_id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_persons_participation_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
participation_id	int(11)	Nie	
project_id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_person_schools_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
school_id	int(11)	Nie	
status	int(11)	Nie	0
faculty	varchar(200)	Tak	NULL
specialization	varchar(200)	Tak	NULL
change_descript	text	Tak	NULL
is_main	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_person_schools_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
school_id	int(11)	Nie	
status	int(11)	Nie	0
faculty	varchar(200)	Tak	NULL
specialization	varchar(200)	Tak	NULL
change_descript	text	Tak	NULL
is_main	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_person_schools_history

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
change_by	int(11)	Nie	
change_person_id	int(11)	Nie	
change_time	varchar(200)	Nie	
change_descript	text	Tak	NULL
action_descript	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_person_schools_history

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
change_by	int(11)	Nie	

change_person_id	int(11)	Nie	
change_time	varchar(200)	Nie	
change_descript	text	Tak	NULL
action_descript	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_projects

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_projects

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_quarters

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_quarters

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Nie	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_ranking_list

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	0
stawka	double	Tak	NULL
increase	double	Tak	NULL
is_increase	int(11)	Nie	0
warunek	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_ranking_list

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	0
stawka	double	Tak	NULL
increase	double	Tak	NULL
is_increase	int(11)	Nie	0
warunek	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_ranking_list_prolong

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	0
stawka	double	Tak	NULL
increase	double	Tak	NULL
is_increase	int(11)	Nie	0
warunek	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_ranking_list_prolong

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
period_id	int(11)	Nie	
school_cat_id	int(11)	Nie	
candidate_id	int(11)	Nie	0
stawka	double	Tak	NULL
increase	double	Tak	NULL
is_increase	int(11)	Nie	0
warunek	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_schools

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	
type_id	int(11)	Tak	NULL
hidden	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_schools

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
org_id	int(11)	Nie	
type_id	int(11)	Tak	NULL
hidden	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli st_school_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
---------	-----	------	---------------------

id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
sort_cat	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_school_categories

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Tak	NULL
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
sort_cat	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
http_user_agent	varchar(255)	Tak	NULL
remote_addr	varchar(15)	Nie	
remote_host	varchar(100)	Nie	
agent_type	int(11)	Tak	2
http_referer	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
start_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
http_user_agent	varchar(255)	Tak	NULL
remote_addr	varchar(15)	Nie	
remote_host	varchar(100)	Nie	
agent_type	int(11)	Tak	2
http_referer	text	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions_count

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
d	int(11)	Nie	0
m	int(11)	Nie	0
y	int(11)	Nie	0
ses_num	int(11)	Tak	0
click_num	int(11)	Tak	0
bot_ses_num	int(11)	Tak	0
bot_click_num	int(11)	Tak	0
app_num	int(11)	Tak	0

app_print_num	int(11)	Tak	0
school_category_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions_count

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
d	int(11)	Nie	0
m	int(11)	Nie	0
y	int(11)	Nie	0
ses_num	int(11)	Tak	0
click_num	int(11)	Tak	0
bot_ses_num	int(11)	Tak	0
bot_click_num	int(11)	Tak	0
app_num	int(11)	Tak	0
app_print_num	int(11)	Tak	0
school_category_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions_data

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
ses_id	int(11)	Nie	0
user_id	int(11)	Tak	NULL
param	text	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_sessions_data

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
act_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
ses_id	int(11)	Nie	0
user_id	int(11)	Tak	NULL
param	text	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_skills

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
online	tinyint(1)	Nie	0
name	varchar(200)	Nie	
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_skills

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
online	tinyint(1)	Nie	0
name	varchar(200)	Nie	
creation_time	date	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	date	Tak	NULL

update_user_id	int(11)	Tak	NULL
----------------	---------	-----	------

Struktura tabeli dla tabeli st_skills_app_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
skill_id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_skills_app_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
skill_id	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli st_skills_persons_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
skill_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
comment	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_skills_persons_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
skill_id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
comment	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_studies_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_studies_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Nie	
hidden	tinyint(1)	Tak	0
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_temp_persons

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Tak	NULL
f_name	varchar(100)	Tak	NULL

l_name	varchar(100)	Tak	NULL
email	varchar(100)	Tak	NULL
h_phone	varchar(100)	Tak	NULL
s_phone	varchar(100)	Tak	NULL
address	varchar(100)	Tak	NULL
postcode	varchar(100)	Tak	NULL
city	varchar(100)	Tak	NULL
nip	varchar(45)	Tak	NULL
birth_date	date	Tak	NULL
work_place	text	Tak	NULL
relationship	varchar(100)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
dane_osobowe_zgod	tinyint(1)	Nie	0
a			
dane_osobowe_zgod	date	Tak	NULL
a_date			
app_id	int(11)	Tak	NULL
is_candidate	tinyint(1)	Tak	NULL
is_income	tinyint(1)	Tak	NULL
job_income	double(20,2)	Tak	0.00
business_income	double(20,2)	Tak	0.00
business_income_typ	int(11)	Tak	NULL
e_id			
shares_income	double(20,2)	Tak	0.00
shares2_income	double(20,2)	Tak	0.00
farm_income	double(20,2)	Tak	0.00
alimony1	double(20,2)	Tak	0.00
alimony2	double(20,2)	Tak	0.00
alimony3	double(20,2)	Tak	0.00
other_income	double(20,2)	Tak	0.00
other_income_descri	text	Tak	NULL
pt			
farm_area	double	Tak	NULL
farm_income_can_c	tinyint(1)	Nie	0
hange			
farm_avg_income	double	Tak	NULL
farm_income_year	int(11)	Tak	NULL
farm_income_need_	tinyint(1)	Nie	0
update			

Struktura tabeli dla tabeli st_temp_persons

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(100)	Tak	NULL
f_name	varchar(100)	Tak	NULL
l_name	varchar(100)	Tak	NULL
email	varchar(100)	Tak	NULL
h_phone	varchar(100)	Tak	NULL

s_phone	varchar(100)	Tak	NULL
address	varchar(100)	Tak	NULL
postcode	varchar(100)	Tak	NULL
city	varchar(100)	Tak	NULL
nip	varchar(45)	Tak	NULL
birth_date	date	Tak	NULL
work_place	text	Tak	NULL
relationship	varchar(100)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL
dane_osobowe_zgod	tinyint(1)	Nie	0
a			
dane_osobowe_zgod	date	Tak	NULL
a_date			
app_id	int(11)	Tak	NULL
is_candidate	tinyint(1)	Tak	NULL
is_income	tinyint(1)	Tak	NULL
job_income	double(20,2)	Tak	0.00
business_income	double(20,2)	Tak	0.00
business_income_typ	int(11)	Tak	NULL
e_id			
shares_income	double(20,2)	Tak	0.00
shares2_income	double(20,2)	Tak	0.00
farm_income	double(20,2)	Tak	0.00
alimony1	double(20,2)	Tak	0.00
alimony2	double(20,2)	Tak	0.00
alimony3	double(20,2)	Tak	0.00
other_income	double(20,2)	Tak	0.00
other_income_descri	text	Tak	NULL
pt			
farm_area	double	Tak	NULL
farm_income_can_c	tinyint(1)	Nie	0
hange			
farm_avg_income	double	Tak	NULL
farm_income_year	int(11)	Tak	NULL
farm_income_need_	tinyint(1)	Nie	0
update			

Struktura tabeli dla tabeli st_users

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
log_id	varchar(32)	Tak	NULL
passwd	char(64)	Nie	
blocked	tinyint(1)	Nie	0
per_id	int(11)	Nie	
email_code	varchar(64)	Tak	NULL
email_code_date	date	Tak	NULL
new_email	varchar(100)	Tak	NULL
passwd_code	varchar(64)	Tak	NULL

passwd_code_date	date	Tak	NULL
new_passwd	varchar(16)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli st_users

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
log_id	varchar(32)	Tak	NULL
passwd	char(64)	Nie	
blocked	tinyint(1)	Nie	0
per_id	int(11)	Nie	
email_code	varchar(64)	Tak	NULL
email_code_date	date	Tak	NULL
new_email	varchar(100)	Tak	NULL
passwd_code	varchar(64)	Tak	NULL
passwd_code_date	date	Tak	NULL
new_passwd	varchar(16)	Tak	NULL
creation_time	datetime	Nie	
creation_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Tak	NULL
update_user_id	int(11)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli tasks

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
descript	text	Nie	
start_time	time	Tak	NULL
end_time	time	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	0
creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
update_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
status	enum('R', 'Z')	Nie	R
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
stage_id	int(11)	Nie	0
parent_id	int(11)	Tak	NULL
name	varchar(200)	Nie	
percent	int(11)	Nie	0
mail_not	tinyint(1)	Nie	0
limit	double	Tak	NULL
limit_vat	double	Tak	NULL
bilans	double	Nie	0
bilans_vat	double	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli tasks

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
descript	text	Nie	
start_time	time	Tak	NULL
end_time	time	Tak	NULL
pr_id	int(11)	Nie	0
creation_user_id	int(11)	Nie	
creation_time	datetime	Nie	
update_user_id	int(11)	Nie	0
update_time	datetime	Nie	0000-00-00 00:00:00
status	enum('R', 'Z')	Nie	R
start_date	date	Tak	NULL
end_date	date	Tak	NULL
stage_id	int(11)	Nie	0
parent_id	int(11)	Tak	NULL
name	varchar(200)	Nie	
percent	int(11)	Nie	0
mail_not	tinyint(1)	Nie	0
limit	double	Tak	NULL
limit_vat	double	Tak	NULL
bilans	double	Nie	0
bilans_vat	double	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli tasks_comments_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
task_id	int(11)	Nie	
comment_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli tasks_comments_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
task_id	int(11)	Nie	
comment_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli tasks_persons_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
task_id	int(11)	Nie	
role	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli tasks_persons_assoc

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
person_id	int(11)	Nie	
task_id	int(11)	Nie	
role	varchar(200)	Tak	NULL

Struktura tabeli dla tabeli temp_ids

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
ix	int(11)	Nie	
newest_id	int(11)	Nie	
orig_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli temp_ids

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
ix	int(11)	Nie	
newest_id	int(11)	Nie	
orig_id	int(11)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli temp_numbers

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
ix	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
number	varchar(255)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli temp_numbers

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
ix	int(11)	Nie	
app_id	int(11)	Nie	
number	varchar(255)	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli users

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
login	varchar(30)	Nie	
passwd	varchar(32)	Nie	
log_id	varchar(32)	Nie	
status_code	int(11)	Nie	0
per_id	int(10)	Nie	0
is_man	enum('Y', 'N')	Tak	N
logout_time	datetime	Nie	2006-01-01 00:00:00
mailp_calendar	enum('Y', 'N')	Tak	N
mailp_new_project	enum('Y', 'N')	Tak	N
mailp_your_answers	enum('Y', 'N')	Tak	Y
login_time	datetime	Tak	NULL
blocked	enum('Y', 'N')	Tak	N
last_move_time	datetime	Tak	NULL
delete_key	char(10)	Tak	NULL
width	int(11)	Tak	NULL
height	int(11)	Tak	NULL
task_right	tinyint(1)	Tak	0
code	varchar(200)	Nie	
task_income	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli users

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
---------	-----	------	---------------------

id	int(11)	Nie	
login	varchar(30)	Nie	
passwd	varchar(32)	Nie	
log_id	varchar(32)	Nie	
status_code	int(11)	Nie	0
per_id	int(10)	Nie	0
is_man	enum('Y', 'N')	Tak	N
logout_time	datetime	Nie	2006-01-01 00:00:00
mailp_calendar	enum('Y', 'N')	Tak	N
mailp_new_project	enum('Y', 'N')	Tak	N
mailp_your_answers	enum('Y', 'N')	Tak	Y
login_time	datetime	Tak	NULL
blocked	enum('Y', 'N')	Tak	N
last_move_time	datetime	Tak	NULL
delete_key	char(10)	Tak	NULL
width	int(11)	Tak	NULL
height	int(11)	Tak	NULL
task_right	tinyint(1)	Tak	0
code	varchar(200)	Nie	
task_income	tinyint(1)	Nie	0

Struktura tabeli dla tabeli user_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
rights	text	Nie	

Struktura tabeli dla tabeli user_types

Kolumna	Typ	Null	Ustawienia domyślne
id	int(11)	Nie	
name	varchar(200)	Nie	
rights	text	Nie	